

postes **ESTANDAR**



Tubo poste: Ø 48mm.

Tubo Tornapuntas: Ø 35mm.

Material tubo: Acero galvanizado DX51D+Z275.

Pletina: Acero= 25 x 3,5mm zincado.

Disponibles en galvanizado standard o pintado verde.
Posteriormente pueden ser pintados con pintura en polvo poliéster termoendurecible, con un espesor mínimo de 70 µ.

Resistencia a la corrosión del acero del poste pintado:
>750 horas en cámara de niebla salina.

- ▶ **Tubo cortado perforado y chafado en forma de rombo.**
- ▶ **Poste de inicio utilizable para derecha e izquierda.**

AMARRE BRIDA A TORNAPUNTAS



POSTE INICIO



Perfiles Aragón

klöckner & co multi metal distribution

www.perfilesaragon.com



postesPEASA

AMARRE PLETINA



BRIDA TENSOR



- ▶ **Bridas tensores orientables** según la función del poste para sujeción de la pletina, y con torniquete para tensar el alambre.
- ▶ **Tape soldado por puntos de fusión.**
- ▶ **Poste refuerzo convertible en poste esquinero** (y viceversa).

Tubo poste: Ø 48mm.

Tubo Tornapuntas: Ø 40mm.

Material tubo: Acero galvanizado DX51D+Z275.

Pletina: Acero= 20 x 4mm zincado.

Disponibles en galvanizado standard o pintado verde. Posteriormente pueden ser pintados con pintura en polvo poliéster termoendurecible, con un espesor mínimo de 70 µ.

Resistencia a la corrosión del acero del poste pintado: >750 horas en cámara de niebla salina.

Avda. Academia Gral. Militar, 14
50015 ZARAGOZA
Tfno.: 976 51 41 11
E-mail: peasa@cdl.es

www.perfilesaragon.com